

1) Us: Värn J5

2) Inpr. tj  
2001-01-14 Gln

Nr: 220

Blad: 10I 8g  
Viggbyholm NÖ

Art:

(Område med skytte-  
värn

Koordinat: x

1) 15-20 m öh, 2) 10 m öh

Antal:

S SN 10 I 8g

Fastighet:

Rydboholm

Viggbyholm

Namn:

Orientering: 1/ N kanten är ca  
90 m S om kväk mot N av  
sämrebrukningsväg.



Terräng:

1) Krön av märkligt bergshöjd med  
moränrelegringar Ö om N sjöspets med å-  
utlopp (vid utrikt förr över ådalgången mot Ullna-  
sjön och två riktiga huvudvägar). Skogsmark.

Beskrivning:

1) Område med skyttevärn, ca  
100 x 40-60 m (NNÖ-SSV), bestående av  
8 åttkantiga skyttevärn, 1 fyrkantigt värn,  
2 bunkrar, 5 enkla värn och 1 löpgravsmål

De åttkantiga skyttevärnen är 5-11 m  
i tvärmått och 1,2-2 m h. Huvuddelen upp-  
förda av metertjocka väggar av betong  
invändigt och yttre <sup>brant</sup> bräm av muread släp-  
kantad sten. De fyra största har ingångar  
för pjäser, de övriga saknar sådana och nås  
genom järnstegar invändigt. Pjäsvärnen har  
i regel tre träfack för granater inmurade.  
De fyra mindre värnen ligger i rad i S. Bebyg-

Sakord: 1) Stridsvärn 16 Us. JOP NY.  
2) Stridsvärn 1\* NY.

stående överbyggnad.

Det fyrkantiga värdet anslutna i S till två  
av de mindre och är 4 m s. och i betong.

Bunkrarna (i S med nedgång från föregi-  
ende och i SV nedanför stort värn) är 4-6 x  
3-5 m st och byggda av betong.

Av de enkla, delvis raserade värnen är 3  
rundade, 5-7 m diam och 0,5-0,75 m  
h. Vänligen yttre metertjocka väggar av  
vullsten och trärester. Ett i N har 1,5 m  
dj mittvägg. De övriga i S och NÖ är 3-4 m st.

Löpgravens? (i NÖ-Ö) är ca 50 m 2 (N-S)  
1 m br och intill 0,5 m dj. Betong uttyllig.  
Troligen påbröjat eller igentyllt för blindvärn?  
I SÖ är två gjutna grundstolar. Ö därom är färg mark.

85 m S 35° V om 1 och 30 m Ö om brukningsväg är  
2) Område med skyttegrävningar 40 x 2-9 m (Ö-V) verti-  
ende av ca 15 skyttegrävningar, 1-2 m 1, 0,5 m br och 0,3-0,6 m dj.

Kommentar:

Tidigare anteckningar:

2001-01-14 Gln  
Datum: 49