

1-3) Us Vörn

2000-10-12 L. Kn

Nr: 430

Blad: 10I 9g  
Arminge SV

Art: Skyttevärn  
Bunker

Koordinat: x  
y  
15-20 m. ö. h.

Antal: 2+1

Fastighet: Arminge och Rönninge

Namn: 2) Trd. Östra Arminge - el. Lemmska fortet

Orientering: 1) 25m NV om el-ledning  
och < 50m ÖNÖ om bred asfalt-  
väg.

Terräng: Avsats på N slänten av  
bergshöjd med moränavlagringar.  
Skogsmark.

Beskrivning: 1) Skyttevärn av sten och jord, 3,2m  
2 (V10°N - Ö10°S) och 4 - 8m br.,  
bestående av 1 huvudvägg med 1 tvär-  
vägg och 1 vallgrav.


Vällen är inkl. flankmurar totalt 40m  
l. 1-2 m br och intill 1m h samt be-  
står av en lodrät inre del av både tuftad och  
vanlig sten i kalkmur och en yttre mu-  
rövermålad sluttande del av jord. JÖ är  
en tvärmur, 4x3m, som i V avgränsar en ore-  
gelbunden 5-6 m stor och 0,6m dj för-  
sänkning (vörn för mindre pjäs?).

Vallgraven S om muren är tydligast V om  
tvärmuren och är 1-1,5 m br och intill 0,75m dj.

Sakord: 1) Stridsvärn 1, Us NY.  
2) Stridsvärn 1, Us NY.  
3) Stridsvärn 1, Us NY.

3m SÖ om V flankmuren är en rest höll, 0,8m h. Röjd?

60m NNÖ om m 1 och 7m SV om P-yta samt på avsatsen  
2) Bunker av betong, ca 25x8-18m (N-S),  
bestående av två i vinkel hopbyggda tag-  
gande halv-cylindriska delar enligt skiz. In-  
gångsleden är 18x3m (Ö-V) och 3m h med 3 stål-  
portar, i S utmynnande i stensködd vallgrav och  
grundare löpgräv mot S. I slänt mot N är den  
offensiva delen, 17x3m (N-S) och 3m h med två flän-  
kerande sidovörn i kalkmur, 2-3m och 1m h. Främst  
i alla tre ändar är skottgluggar med  
järnbänd. På taket tre buntler.



Kommentar: > 55m ÖSÖ om 7 och 23m SÖ om el-led-  
ning och på ÖNÖ-exponerad bergavsats är 3.

3) Skyttevärn av sten och jord, 4,2x5-9m (NNV-SSÖ-S),  
bestående av 1 huvudvägg med tvärvägg och 1 vallgrav.  
Vällen är inkl. flanker totalt 46m l, 2-3m br och 1m h.\*

Se även under 431. Tåby SOK 1991: Fritids-  
karta Tåby JP - Högernäs kpl. A 608. 1:10000.  
E-Järnemark 1987: från ledning BK - Tåby kpl sk. 20, 55, 84, 90, 93, 83.  
E-M " 1987: uppförda av K. Svan Ingenjörskår 1903-1907.

\* Inre, lodrät mur av sten i kalkmur, övre övertonad  
slänt av jord. I mitten en 6x3m st och 1m h tvärmur.  
Vallgraven är 2-3m br och 0,6-0,9m dj.  
Beväxt med tät granskog.

2000 10 12  
Datum: 19 10 17 (3)